



AVISYS AVIPOS 320 DUO Fanless POS Terminal

*Великолепная Возможность
Преумножить*

Ещё больше Возможностей

- * INTEL ATOM внутри
- * Компактное решение Эконом класса
- * Объём корпуса 2 (Два) литра
- * Безвентиляторное решение
- * Защита Ваших инвестиций

- * Дополнительные опции:
 - VESA крепление на стену.
 - VESA крепление на монитор.

Надёжность решения и инвестиций

AVIPOS 320 DUO Fanless - решение доступное всем торговым предприятиям где важны факторы – надёжность, оптимальная стоимость владения, правильное расположение на торговых местах (касса, оператор зала, менеджер).

AVIPOS 320 DUO Fanless - Мощный центральный процессор INTEL ATOM D525 dual core 1,8 Ghz с малым энергопотреблением, высокой производительности требуемой для ритейл рынка.

AVIPOS 320 DUO Fanless - Защита ваших инвестиций – благодаря использованию при производстве высоких стандартов промышленных компьютерных систем. Только металлические компоненты корпуса.

AVISYS проводит постоянное активное исследование рынка POS систем, что позволяет нам говорить – мы поможем построить и защитить ваш бизнес.

Самый современный процессор от Intel ATOM D525 1,8 Ghz – внутри.

Возможность расширения устройствами, подключаемыми по портам USB, RS232.

Система с пассивным охлаждением – не требует обслуживания.

Доступное качество по доступным ценам.

Оптимальные габариты для оптимального расположения на рабочем месте.

Широкая возможность выбора

Большой выбор операционных систем для вашего приложения Microsoft Windows, Linux. Загрузка ОС с носителей различной степени надёжности HDD, SATA SSD.

Наличие 4 USB портов версии 2.0

6 разъёма RS232 с переключаемым питанием на 9 пине.



Модель	AVIPOS 320 DUO Fanless HDD	AVIPOS 320 DUO Fanless SATA SSD
Поддерживаемые ОС		
Linux	+	+
XP Embedded / WEPOS / POS Ready	+	+
Windows 7	+	+
Материнская плата		
Процессор	Intel Atom D525 dual core 1,8 Ghz (1GB кэша второго уровня)	
Чипсет	NM10	
FSB (шина)	533 Mhz	
Оперативная память	1 x DDR3 SODIMM с max расширением до 4 Гб, стандарт – 2 Gb	
Видео память	Встроенная.	
Охлаждение	пассивное.	
Накопители данных		
Жесткий диск (HDD)	160 Гб SATA	опционально
SATA Flash	опционально	16 Gb
CD-привод	USB, опционально.	
Дисковод	USB, опционально	
Возможности расширения		
PCI разъем	Mini-PCIe	
Порты ввода / вывода		
<i>На передней панели</i>		
USB	2	
<i>На задней панели</i>		
PS/2 (клавиатура)	0	
PS/2 (мышь)	0	
USB	4 (версия 2.0)	
COM-порт (RS-232)	6 (с питанием +5/+12)	
LPT (параллельный)	0	
Ethernet (10/100/1000)	1	
DVI (монитор) HDMI	1	
VGA (монитор)	2	
Аудио выход	1	
Микрофон вход	1	
Разъем POS принтера	отсутствует	
Разъем денежного ящика	отсутствует	
WiFi через PCI слот	Опционально через Mini-PCIe	
Управлени и индикация		
Вкл/Выкл	кнопка включения на передней панели	
Световые индикаторы	LAN	
Блок питания		
Блок питания	Внешний 12 Вольт – 60 Ватт	
Корпус		
Цветовое исполнение	Черный	
Материал	Сталь	
Габаритные размеры/ Вес		
Габариты (ширина x глубина x высота)	234 x 156 x 56 мм (2 литра)	
Вес	1,5 кг	
Подключение POS-периферии		
Дисплей покупателя	VFD / LCD через USB/COM	
Чековый принтер	да	
LCD монитор	да	
Денежный ящик	да	
POS-клавиатура	да	
Сканер штрих-кода	да	
Гарантия		
	1 год	